

FUSION 2



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
Spannung	120 V; 220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	2600-2800 W	
Schweisdraht	ø 4 mm / 0.16 in	
Materialausstoss ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweisbare Platten-/Membrandicke	10-15 mm	0.39-0.59 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	450 mm	17.71 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	225 mm	8.85 in
Gewicht	5.9 kg	13 lb
Netzkabellänge	3-5 m	9.84-16.4 ft



FUSION 2

Technische Daten

Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CEE gelb, 3-polig, 16A; CH T23, 3-polig, 16A; EU, 2-polig, 16A; KR, 2-polig, 16A; ohne Stecker
Emissionspegel	86 dB (A)
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; KC
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

Schweissschuh Rohling 45x30x54 IA; Gerätekoffer

Produktartikel

119.200	FUSION 2, 230V/2800W, EU-Stecker
139.197	FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16
150.102	FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16
166.366	FUSION 2, 220V/2600W, KR-Stecker
176.837	FUSION 2, 230V/2800W, CH-Stecker
179.193	FUSION 2, 230V/2800W, ohne Schuh, ohne Stecker