

FUSION 2



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
Tensione	120 V; 220 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz; 60 Hz	
Prestazioni	2600-2800 W	
Filo di saldatura	ø 4 mm / 0.16 in	
Uscita materiale ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Materiali di saldatura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Spessore piastra saldabile/membrana	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guida dell'aria	Interno	
Riscaldamento a vite	Riscaldamento ad aria	
Controllo della temperatura dell'aria	Anello aperto	
LQS	No	
Display	No	
Motore soffiatore brushless	No	
Motore di azionamento brushless	No	
Luce di lavoro a LED	No	
Lunghezza	450 mm	17.71 in
Larghezza	98 mm	3.85 in
Altezza	225 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	3-5 m	9.84-16.4 ft



FUSION 2

Dati tecnici

Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; CEE giallo, 3 poli, 16A; CH T23, 3 poli, 16A; KR, 2 poli, 16A; UE, 2 poli, 16A; senza spina
Livello di emissione di rumore	86 dB (A)
Approvazioni	CE; Certificazione CB; KC
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Compreso nella fornitura

Pattino di saldatura pezzo grezzo 45x30x54 IA; Custodia attrezzo

Articoli

119.200	FUSION 2, 230V/2800W, spina UE
139.197	FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16
150.102	FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16
166.366	FUSION 2, 220V/2600W, spina KR
176.837	FUSION 2, 230V/2800W, spina CH
179.193	FUSION 2, 230V/2800W, senza scarpa, senza spina