

フュージョン2



製品へ



技術データ

記事	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
電圧	120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	2600–2800 W	
溶接棒	ø 4 mm / 0.16インチ	
材料吐出量 ø 4 mm	1.3–1.8 kg/h	2.86–3.96 lb/h
溶接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
溶接可能な板厚/膜厚	10–15 mm	0.39–0.59 in
エアガイド	内部	
スクリュー加熱	エアヒーター	
温度制御方式	オープンループ	
LQS	なし	
表示	なし	
ブラシレスブローモーター	なし	
ブラシレス駆動モータ	なし	
LEDの働きライト	なし	
長さ	450 mm	17.71 in
幅	98 mm	3.85 in
高さ	225 mm	8.85 in
重量	5.9 kg	13 lb



フュージョン2

技術データ

電源ケーブル長	3-5 m	9.84-16.4 ft
プラグ	CEEイエロー、3極、16A; CEEブルー、3極、16A; CH T23、3極、16A; EU、2極、16A; KR、2極、16A; プラグなし	
騒音レベル	86 dB (A)	
認証取得状況	CB認証; CE; KC	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

納品範囲

溶接シューのブランク 45x30x54 IA; ツールケース

アーティクル

119.200	フュージョン 2、230V/2800W、EUプラグ
139.197	フュージョン 2、230V/2800W、CEE 3/16
150.102	フュージョン 2、120V/2800W、CEE 3/16
166.366	フュージョン 2、220V/2600W、KRプラグ
176.837	フュージョン 2、230V/2800W、CHプラグ
179.193	フュージョン 2、230V/2800W、靴なし、プラグなし