

FUSION 2



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
Voltagem	120 V; 220 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz; 60 Hz	
Desempenho	2600-2800 W	
Fios de solda	ø 4 mm / 0.16 in	
Saída de material ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Materiais de soldagem	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espessura da placa/membrana soldável	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guia de ar	Interno	
Aquecimento por parafuso	Aquecimento ao ar	
Controle de temperatura do ar	Circuito aberto	
LQS	Não	
Visor	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Motor de acionamento sem escovas	Não	
Luz de trabalho LED	Não	
Comprimento	450 mm	17.71 in
Largura	98 mm	3.85 in
Altura	225 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3-5 m	9.84-16.4 ft

FUSION 2

Dados técnicos

Ficha	CEE amarelo, 3 pólos, 16A; CEE azul, 3 pólos, 16A; CH T23, 3 pólos, 16A; KR, 2 pólos, 16A; UE, 2 pólos, 16A; sem ficha
Nível de emissão de ruídos	86 dB (A)
Aprovações	CE; Certificação CB; KC
Classe de proteção	II
País de origem	Suíça

Escopo da entrega

Soldagem de sapatos em branco 45x30x54 IA; Estojo de ferramentas

Artigo

119.200	FUSION 2, 230V/2800W, plugue UE
139.197	FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16
150.102	FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16
166.366	FUSION 2, 220V/2600W, plugue KR
176.837	FUSION 2, 230V/2800W, plugue CH
179.193	FUSION 2, 230V/2800W, sem sapato, sem plugue