

FUSION 2



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	119.200; 139.197; 150.102; 166.366; 176.837; 179.193	
Voltaje	120 V; 220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	2600-2800 W	
Alambres de soldadura	ø 4 mm / 0.16 in	
Salida de material ø 4 mm	1.3-1.8 kg/h	2.86-3.96 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espesor de la placa/membrana soldable	10-15 mm	0.39-0.59 in
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Pantalla	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	450 mm	17.71 in
Ancho	98 mm	3.85 in
Altura	225 mm	8.85 in
Peso	5.9 kg	13 lb
La longitud del cable de alimentación	3-5 m	9.84-16.4 ft

FUSION 2

Datos técnicos

Enchufe	CEE amarillo, 3 polos, 16A; CEE azul, 3 polos, 16A; CH T23, 3 polos, 16A; KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; sin enchufe
Nivel de emisión de ruido	86 dB (A)
Aprobaciones	CE; Certificación CB; KC
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

Zapato de soldadura en blanco 45x30x54 IA; Maletín de herramientas

Artículos

119.200	FUSION 2, 230V/2800W, enchufe UE
139.197	FUSION 2, 230V/2800W, CEE 3/16
150.102	FUSION 2, 120V/2800W, CEE 3/16
166.366	FUSION 2, 220V/2600W, enchufe KR
176.837	FUSION 2, 230V/2800W, enchufe CH
179.193	FUSION 2, 230V/2800W, sin zapato, sin enchufe