

FUSION 3



关于产品



技术数据

订货号	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
电压	230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	3500 W	
焊条	ø 3–4 mm / 0.12–0.16 in; ø 4–5 mm / 0.16–0.2 in	
挤出量 ø 3 mm	2–2.5 kg/h	4.4–5.51 lb/h
挤出量 ø 4 mm	2.1–3.6 kg/h	4.62–7.93 lb/h
挤出量 ø 5 mm	2.7–3.6 kg/h	5.95–7.93 lb/h
焊接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
可焊接的板/膜厚度	1–25 mm	0.03–0.98 in
气流路径	内部	
螺杆加热方式	空气加热	
热风温度控制	开环	
焊接质量监控 (LQS)	无	
显示	无	
无刷鼓风机电机	无	
无刷驱动电机	无	
LED工作灯	无	
长度	670 mm	26.37 in
宽度	90 mm	3.54 in



FUSION 3

技术数据

高度	180 mm	7.08 in
重量	7.2 kg	15.87 lb
电源线长度	3–5 m	9.84–16.4 ft
插头	CEE蓝色, 3极, 16A _o ; 无插头; 欧盟, 2极, 16A	
噪声等级	86 dB (A)	
认证	CB认证; CE	
保护等级	II	
原籍国	瑞士	

交付范围

焊靴UBL30 IA; 工具箱

订货号

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, $\varnothing$ 3/4mm, 欧标插头
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, $\varnothing$ 3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, $\varnothing$ 4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, $\varnothing$ 4/5mm, 欧标插头
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, $\varnothing$ 3/4mm, 不含焊靴, 无插头