

FUSION 3



Over het product



Technische gegevens

Artikel	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	3500 W	
Lasdraad	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materiaaluitgang ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materiaaluitgang ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Materiaaluitgang ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Lasbare plaat/membraandikte	1-25 mm	0.03-0.98 in
Luchtgids	Intern	
Schroefverwarming	Lucht verwarmd	
Luchttemperatuurregeling	Open lus	
LQS	Geen	
Weergave	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	670 mm	26.37 in
Breedte	90 mm	3.54 in
Hoogte	180 mm	7.08 in

FUSION 3

Technische gegevens

Gewicht	7.2 kg	15.87 lb
Lengte voedingskabel	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; EU, 2-polig, 16A; zonder stekker	
Geluidsemissieniveau	86 dB (A)	
Goedkeuringen	CB Certificering; CE	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Lasschoen UBL30 IA; Gereedschapskoffer

Artikel

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, EU stekker
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, EU stekker
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, zonder schoen, zonder stekker