

FUSION 3



Vers le produit



Données techniques

Article	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	3500 W	
Fil de soudage	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Débit de matière ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Débit de matière ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Débit de matière ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	1-25 mm	0.03-0.98 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	670 mm	26.37 in
Largeur	90 mm	3.54 in
Hauteur	180 mm	7.08 in

FUSION 3

Données techniques

Poids	7.2 kg	15.87 lb
Longueur du câble d'alimentation	3-5 m	9.84-16.4 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; sans fiche	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	
Agréments	CE; Certification CB	
Classe de protection	II	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

Patin de soudage UBL30 IA; Caisse à outils

Articles

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, prise UE
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, prise UE
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, sans patin, sans prise