

FUSION 3



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Spannung	230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	3500 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materialausstoss ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Materialausstoss ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	1-25 mm	0.03-0.98 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	670 mm	26.37 in
Breite	90 mm	3.54 in
Höhe	180 mm	7.08 in



FUSION 3

Technische Daten

Gewicht	7.2 kg	15.87 lb
Netzkabellänge	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; EU, 2-polig, 16A; ohne Stecker	
Emissionspegel	86 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Schweissschuh UBL30 IA; Gerätekofter

Produktartikel

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, EU-Stecker
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, EU-Stecker
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, ohne Schuh, ohne Stecker