

# フュージョン3



製品へ



## 技術データ

記事	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
電圧	230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	3500 W	
溶接棒	$\varnothing$ 3–4 mm / 0.12–0.16インチ; $\varnothing$ 4–5 mm / 0.16–0.26インチ	
材料吐出量 $\varnothing$ 3 mm	2–2.5 kg/h	4.4–5.51 lb/h
材料吐出量 $\varnothing$ 4 mm	2.1–3.6 kg/h	4.62–7.93 lb/h
材料吐出量 $\varnothing$ 5 mm	2.7–3.6 kg/h	5.95–7.93 lb/h
溶接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
溶接可能な板厚/膜厚	1–25 mm	0.03–0.98 in
エアガイド	内部	
スクリュー加熱	エアヒーター	
温度制御方式	オープンループ	
LQS	なし	
表示	なし	
ブラシレスブロワーモーター	なし	
ブラシレス駆動モータ	なし	
LEDの働きライト	なし	
長さ	670 mm	26.37 in
幅	90 mm	3.54 in



# フュージョン3

## 技術データ

高さ	180 mm	7.08 in
重量	7.2 kg	15.87 lb
電源ケーブル長	3–5 m	9.84–16.4 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A; EU、2極、16A; プラグなし	
騒音レベル	86 dB (A)	
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

## 納品範囲

溶接シュー UBL30 IA; ツールケース

## アーティクル

118.300	フュージョン 3、230V/3500W、Φ3/4mm、EUプラグ
140.020	フュージョン 3、230V/3500W、Φ3/4mm、CEE 3/16
143.835	フュージョン 3、230V/3500W、Φ4/5mm、CEE 3/16
144.615	フュージョン 3、230V/3500W、Φ4/5mm、EUプラグ
179.194	フュージョン 3、230V/3500W、Φ3/4mm、靴なし、プラグなし