

FUSION 3



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Voltagem	230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	3500 W	
Fios de solda	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Saída de material ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Saída de material ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Saída de material ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Materiais de soldagem	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espessura da placa/membrana soldável	1-25 mm	0.03-0.98 in
Guia de ar	Interno	
Aquecimento por parafuso	Aquecimento ao ar	
Controle de temperatura do ar	Circuito aberto	
LQS	Não	
Visor	Não	
Motor do ventilador sem escovas	Não	
Motor de acionamento sem escovas	Não	
Luz de trabalho LED	Não	
Comprimento	670 mm	26.37 in
Largura	90 mm	3.54 in
Altura	180 mm	7.08 in

FUSION 3

Dados técnicos

Peso	7.2 kg	15.87 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3-5 m	9.84-16.4 ft
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; UE, 2 pólos, 16A; sem ficha	
Nível de emissão de ruídos	86 dB (A)	
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	II	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Sapato de solda UBL30 IA; Estojo de ferramentas

Artigo

118.300	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, plugue UE
140.020	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230V/3500W, ø4/5mm, plugue UE
179.194	FUSION 3, 230V/3500W, ø3/4mm, sem sapato, sem plugue