

FUSION 3



О продукте



Технические данные

Статья	118.300; 140.020; 143.835; 144.615; 179.194	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3500 W	
Сварочный пруток	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Выход материала ø 3 мм	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Выход материала ø 4 мм	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Выход материала ø 5 мм	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Сварочные материалы	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Толщина свариваемого листа/мембраны	1-25 mm	0.03-0.98 in
Пневматический гид	Внутренний	
Винтовой подогрев	Воздух с подогревом	
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
LQS	Нет	
Показать	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Бесщеточный приводной двигатель	Нет	
Светодиодный рабочий свет	Нет	
Длина	670 mm	26.37 in
Ширина	90 mm	3.54 in

FUSION 3

Технические данные

Высота	180 mm	7.08 in
Вес	7.2 kg	15.87 lb
Длина кабеля питания	3-5 m	9.84-16.4 ft
Вилка	ЕС, 2 полюса, 16А; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А; без вилки	
Уровень шума	86 dB (A)	
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Сварочный башмак UBL30 IA; Ящик для инструментов

Статья

118.300	FUSION 3, 230В/3500Вт, Ø3/4мм, вилка EU
140.020	FUSION 3, 230В/3500Вт, Ø3/4мм, вилка CEE 3/16
143.835	FUSION 3, 230В/3500Вт, Ø4/5 мм, вилка CEE 3/16
144.615	FUSION 3, 230В/3500Вт, Ø4/5мм, вилка UE
179.194	FUSION 3, 230В/3500Вт, Ø3/4мм, без насадки, без вилки