

FUSION 3C



Over het product



Technische gegevens

Artikel	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
Spanning	220 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz; 60 Hz	
Vermogen	3000-3200 W	
Lasdraad	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materiaaluitgang ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materiaaluitgang ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Materiaaluitgang ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Lasmaterialen	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Lasbare plaat/membraandikte	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luchtgids	Intern	
Schroefverwarming	Lucht verwarmd	
Luchttemperatuurregeling	Open lus	
LQS	Geen	
Weergave	Geen	
Borstelloze blaasmotor	Geen	
Borstelloze aandrijfmotor	Geen	
LED-werklamp	Geen	
Lengte	588 mm	23.14 in
Breedte	98 mm	3.85 in
Hoogte	225 mm	8.85 in

FUSION 3C

Technische gegevens

Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Lengte voedingskabel	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stekker	CEE blauw, 3-polig, 16A; CH T23, 3-polig, 16A; EU, 2-polig, 16A; KR, 2-polig, 16A; zonder stekker	
Geluidsemissieniveau	86 dB (A)	
Goedkeuringen	CB Certificering; CE; KC	
Beschermingsklasse	II	
Land van herkomst	Zwitserland	

Omvang van de levering

Gereedschapskoffer

Artikel

123.866	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU stekker
140.028	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, EU stekker
166.365	FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR stekker
173.794	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, zonder schoen, CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CH stekker
179.195	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, zonder schoen, zonder stekker