

FUSION 3C



Vers le produit



Données techniques

Article	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
Tension	220 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz; 60 Hz	
Performance	3000-3200 W	
Fil de soudage	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Débit de matière ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Débit de matière ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Débit de matière ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Matériaux de soudure	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Epaisseur de plaque/membrane soudable	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guide de l'air	Interne	
Chauffage des vis	Air chauffé	
Contrôle de la température de l'air	Boucle ouverte	
LQS	Non	
Afficheur	Non	
Moteur de soufflerie sans balais	Non	
Moteur d'entraînement sans balais	Non	
LED Lumière de travail	Non	
Longueur	588 mm	23.14 in
Largeur	98 mm	3.85 in
Hauteur	225 mm	8.85 in

FUSION 3C

Données techniques

Poids	6.9 kg	15.21 lb
Longueur du câble d'alimentation	3-5 m	9.84-16.4 ft
Fiche	CEE bleu, 3 pôles, 16A; CH T23, 3 pôles, 16A; KR, 2 pôles, 16A; UE, 2 pôles, 16A; sans fiche	
Niveau d'émission sonore	86 dB (A)	
Agréments	CE; Certification CB; KC	
Classe de protection	II	
Pays d'origine	Suisse	

Contenu de la livraison

Caisse à outils

Articles

123.866	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, prise UE
140.028	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, prise UE
166.365	FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, prise KR
173.794	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, sans patin, sans patin, CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, prise CH
179.195	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, sans patin, sans prise