

FUSION 3C



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
Spannung	220 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz; 60 Hz	
Leistung	3000-3200 W	
Schweissdraht	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Materialausstoss ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Materialausstoss ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Materialausstoss ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Schweissmaterialien	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Schweissbare Platten-/Membrandicke	15-25 mm	0.59-0.98 in
Luftführung	Intern	
Schneckenheizung	Luftbeheizt	
Lufttemperatursteuerung	Gesteuert	
LQS	Nein	
Display	Nein	
Bürstenloser Gebläsemotor	Nein	
Bürstenloser Antriebsmotor	Nein	
LED Arbeitslicht	Nein	
Länge	588 mm	23.14 in
Breite	98 mm	3.85 in
Höhe	225 mm	8.85 in



FUSION 3C

Technische Daten

Gewicht	6.9 kg	15.21 lb
Netzkabellänge	3-5 m	9.84-16.4 ft
Stecker	CEE blau, 3-polig, 16A; CH T23, 3-polig, 16A; EU, 2-polig, 16A; KR, 2-polig, 16A; ohne Stecker	
Emissionspegel	86 dB (A)	
Zulassungen	CB Zertifizierung; CE; KC	
Schutzklasse	II	
Ursprungsland	Schweiz	

Lieferumfang

Gerätekoffer

Produktartikel

123.866	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, EU-Stecker
140.028	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, EU-Stecker
166.365	FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, KR-Stecker
173.794	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, ohne Schuh, CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CH-Stecker
179.195	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, ohne Schuh, ohne Stecker