

## フュージョン3C



製品へ



### 技術データ

記事	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
電圧	220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	3000–3200 W	
溶接棒	$\varnothing$ 3–4 mm / 0.12–0.16インチ; $\varnothing$ 4–5 mm / 0.16–0.26インチ	
材料吐出量 $\varnothing$ 3 mm	2–2.5 kg/h	4.4–5.51 lb/h
材料吐出量 $\varnothing$ 4 mm	2.1–3.6 kg/h	4.62–7.93 lb/h
材料吐出量 $\varnothing$ 5 mm	2.7–3.6 kg/h	5.95–7.93 lb/h
溶接材料	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
溶接可能な板厚/膜厚	15–25 mm	0.59–0.98 in
エアガイド	内部	
スクリュー加熱	エアヒーター	
温度制御方式	オープンループ	
LQS	なし	
表示	なし	
ブラシレスブロワーモーター	なし	
ブラシレス駆動モータ	なし	
LEDの働きライト	なし	
長さ	588 mm	23.14 in
幅	98 mm	3.85 in

# フュージョン3C

## 技術データ

高さ	225 mm	8.85 in
重量	6.9 kg	15.21 lb
電源ケーブル長	3–5 m	9.84–16.4 ft
プラグ	CEEブルー、3極、16A; CH T23、3極、16A; EU、2極、16A; KR、2極、16A; プラグなし	
騒音レベル	86 dB (A)	
認証取得状況	CB認証; CE; KC	
保護クラス	II	
原産国	スイス	

## 納品範囲

ツールケース

## アーティクル

123.866	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ3/4mm、EUプラグ
140.028	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ3/4mm、CEE 3/16
143.837	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ4/5mm、CEE 3/16
144.826	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ4/5mm、EUプラグ
166.365	フュージョン 3C、220V/3000W、Φ3/4mm、KRプラグ
173.794	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ3/4mm、靴なし、CEE 3/16
176.838	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ3/4mm、CHプラグ
179.195	フュージョン 3C、230V/3200W、Φ3/4mm、靴なし、プラグなし