

FUSION 3C



О продукте



Технические данные

Статья	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
Напряжение	220 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz; 60 Hz	
Производительность	3000-3200 W	
Сварочный пруток	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Выход материала ø 3 мм	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Выход материала ø 4 мм	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Выход материала ø 5 мм	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Сварочные материалы	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Толщина свариваемого листа/мембраны	15-25 mm	0.59-0.98 in
Пневматический гид	Внутренний	
Винтовой подогрев	Воздух с подогревом	
Контроль температуры воздуха	Разомкнутый контур	
LQS	Нет	
Показать	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Нет	
Бесщеточный приводной двигатель	Нет	
Светодиодный рабочий свет	Нет	
Длина	588 mm	23.14 in
Ширина	98 mm	3.85 in

FUSION 3C

Технические данные

Высота	225 mm	8.85 in
Вес	6.9 kg	15.21 lb
Длина кабеля питания	3-5 m	9.84-16.4 ft
Вилка	CH T23, 3-полюсный, 16А; ЕС, 2 полюса, 16А; КР, 2 полюса, 16А; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16А; без вилки	
Уровень шума	86 dB (A)	
Одобрения	CE; KC; Сертификация CB	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Ящик для инструментов

Статья

123.866	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø3/4мм, вилка EU
140.028	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø3/4мм, вилка CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø4/5мм, вилка CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø4/5мм, вилка EU
166.365	FUSION 3C, 220В/3000Вт, ø3/4мм, вилка KR
173.794	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø3/4мм, без насадки, вилка CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø3/4мм, вилка CH
179.195	FUSION 3C, 230В/3200Вт, ø3/4мм, без насадки, без вилки