

FUSION 3C



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	123.866; 140.028; 143.837; 144.826; 166.365; 173.794; 176.838; 179.195	
Voltaje	220 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz; 60 Hz	
Potencia	3000-3200 W	
Alambres de soldadura	ø 3-4 mm / 0.12-0.16 in; ø 4-5 mm / 0.16-0.2 in	
Salida de material ø 3 mm	2-2.5 kg/h	4.4-5.51 lb/h
Salida de material ø 4 mm	2.1-3.6 kg/h	4.62-7.93 lb/h
Salida de material ø 5 mm	2.7-3.6 kg/h	5.95-7.93 lb/h
Materiales de soldadura	HDPE; LDPE; LLDPE; PP	
Espesor de la placa/membrana soldable	15-25 mm	0.59-0.98 in
Guía aérea	Interno	
Calefacción de tornillo	Calefacción por aire	
Control de la temperatura del aire	Bucle abierto	
LQS	No	
Pantalla	No	
Motor de soplador sin escobillas	No	
Motor de accionamiento sin escobillas	No	
Luz de trabajo LED	No	
Longitud	588 mm	23.14 in
Ancho	98 mm	3.85 in
Altura	225 mm	8.85 in

FUSION 3C

Datos técnicos

Peso	6.9 kg	15.21 lb
La longitud del cable de alimentación	3-5 m	9.84-16.4 ft
Enchufe	CEE azul, 3 polos, 16A; CH T23, 3 polos, 16A; KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; sin enchufe	
Nivel de emisión de ruido	86 dB (A)	
Aprobaciones	CE; Certificación CB; KC	
Clase de protección	II	
País de origen	Suiza	

Alcance de la entrega

Maletín de herramientas

Artículos

123.866	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, enchufe UE
140.028	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, CEE 3/16
143.837	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, CEE 3/16
144.826	FUSION 3C, 230V/3200W, ø4/5mm, enchufe UE
166.365	FUSION 3C, 220V/3000W, ø3/4mm, enchufe KR
173.794	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, sin zapato, CEE 3/16
176.838	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, enchufe CH
179.195	FUSION 3C, 230V/3200W, ø3/4mm, sin zapato, sin enchufe