

GHIBLI



Over het product



Technische gegevens

Artikel	101.881; 101.882; 101.883	
Spanning	230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	2000 W	
Temperatuur	20-600 °C	68-1112 °F
Temperatuurstelling traploos	Ja	
Luchthoeveelheid (20°C)	300-350 l/min	10.59-12.36 cfm
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Statische druk	1500-2100 Pa	0.21-0.3 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	36.5 mm / 1.45 in	
Lengte	195 mm	7.67 in
Breedte	85 mm	3.34 in
Hoogte	160 mm	6.29 in
Diameter handvat	57 mm	2.24 in
Gewicht	1.2 kg	2.64 lb
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft

GHIBLI

Technische gegevens

Stekker	AU, 3-polig, 10A; CH T11, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A
Geluidsemissieniveau	70 dB (A)
Goedkeuringen	CE
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

101.881	GHIBLI, 230V/2000W, EU stekker
101.882	GHIBLI, 230V/2000W, CH stekker
101.883	GHIBLI, 230V/2000W, AU stekker