

GHIBLI



Vers le produit



Données techniques

Article	101.881; 101.882; 101.883	
Tension	230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	2000 W	
Température	20-600 °C	68-1112 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	300-350 l/min	10.59-12.36 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Non	
Pression statique	1500-2100 Pa	0.21-0.3 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Non	
e-Drive	Non	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	36.5 mm / 1.45 in	
Longueur	195 mm	7.67 in
Largeur	85 mm	3.34 in
Hauteur	160 mm	6.29 in
Diamètre de la poignée	57 mm	2.24 in
Poids	1.2 kg	2.64 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Fiche	AU, 3 pôles, 10A; CH T11, 2 pôles, 10A; UE, 2 pôles, 16A	



GHIBLI

Données techniques

Niveau d'émission sonore	70 dB (A)
Agréments	CE
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Articles

101.881	GHIBLI, 230V/2000W, prise UE
101.882	GHIBLI, 230V/2000W, prise CH
101.883	GHIBLI, 230V/2000W, prise AU