

GHIBLI



Sobre o produto

Dados técnicos

Artigo	101.881; 101.882; 101.883	
Voltagem	230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	2000 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Fluxo de ar (20°C)	300-350 l/min	10.59-12.36 cfm
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Não	
Pressão estática	1500-2100 Pa	0.21-0.3 psi
Eco-Mode	Não	
Visor	Não	
e-Drive	Não	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal ø	36.5 mm / 1.45 in	
Comprimento	195 mm	7.67 in
Largura	85 mm	3.34 in
Altura	160 mm	6.29 in
Diâmetro do cabo	57 mm	2.24 in
Peso	1.2 kg	2.64 lb
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft



GHIBLI

Dados técnicos

Ficha	AU, 3 pólos, 10A; CH T11, 2 pólos, 10A; UE, 2 pólos, 16A
Nível de emissão de ruídos	70 dB (A)
Aprovações	CE
Classe de proteção	II
País de origem	Suíça

Artigo

101.881	GHIBLI, 230V/2000W, plugue UE
101.882	GHIBLI, 230V/2000W, plugue CH
101.883	GHIBLI, 230V/2000W, plugue AU