

GHIBLI





О продукте

Технические данные

технические данные		
Статья	101.881; 101.882; 101.883	
Напряжение	230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	2000 W	
Температура	20-600 °C	68-1112 °F
Температурный режим настройки бессту- пенчатый	Да	
Воздушный поток (20°С)	300-350 l/min	10.59-12.36 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	1500-2100 Pa	0.21-0.3 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	36.5 мм / 1.45 in	
Длина	195 mm	7.67 in
Ширина	85 mm	3.34 in
Высота	160 mm	6.29 in
Диаметр рукоятки	57 mm	2.24 in
Вес	1.2 kg	2.64 lb



GHIBLI

Технические данные

Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft	
Вилка	AU, 3-полюсный, 10A;	AU, 3-полюсный, 10A; CH T11, 2-полюсный, 10A; EC, 2 полюса, 16A	
Уровень шума	70 dB (A)		
Одобрения	CE		
Степень защиты	II		
Страна происхождения	Швейцария		

Статья

101.881	GHIBLI, 230B/2000Вт, вилка EU
101.882	GHIBLI, 230B/2000Вт, вилка СН
101.883	GHIBLI, 230B/2000Вт, вилка AU