

GHIBLI AW



关于产品



技术数据

订货号	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
电压	100 V; 120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1500–2300 W	
温度	65–620 °C	149–1148 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	140–250 l/min	4.94–8.82 cfm
无级风量调节	无	
静风压	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	无	
显示	有	
e-Drive	有	
户外应用	有	
风嘴接口ø	36.5 mm / 1.45 in	
长度	280 mm	11.02 in
宽度	90 mm	3.54 in
高度	220 mm	8.66 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	1.18 kg	2.6 lb
电源线长度	3 m	9.84 ft

GHIBLI AW

技术数据

插头	CEE 黄色, 3 极, 16A; CH T11, 2极, 10A ₀ ; JP, 2极, 15A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A
噪声等级	67 dB (A)
认证	CE
保护等级	II
原籍国	瑞士

交付范围

工具架; 工具箱

订货号

148.061	GHIBLI AW, 230V/2300W, 欧标插头
148.078	GHIBLI AW, 120V/1800W, 美标插头
148.079	GHIBLI AW, 100V/1500W, 日标插头
150.168	GHIBLI AW, 230V/2300W, 英标插头
150.169	GHIBLI AW, 230V/2300W, 瑞标插头
150.170	GHIBLI AW, 120V/1800W, CEE 3/16