GHIBLI AW

Vers le produit

Données techniques

Article	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
Tension	100 V; 120 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	1500–2300 W	
Température	65–620 °C	149–1148 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Flux d'air (20°C)	140–250 l/min	4.94–8.82 cfm
Réglage progressif du volume d'air	Oui	
Pression statique	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Oui	
e-Drive	Oui	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	36.5 mm / 1.45 in	
Longueur	280 mm	11.02 in
Largeur	90 mm	3.54 in
Hauteur	220 mm	8.66 in
Diamètre de la poignée	45 mm	1.77 in
Poids	1.18 kg	2.6 lb
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sous réserve de modifications

GHIBLI AW

Données techniques

Fiche	CEE jaune, 3 pôles, 16A; CH T11, 2 pôles, 10A; JP, 2 pôles, 15A; UE, 2 pôles, 16A; UK, 3 pôles, 13A; US, 2 pôles, 15A, polarisé
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)
Agréments	CE
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Contenu de la livraison

Support d'outils; Caisse à outils

Articles

148.061	GHIBLI AW, 230V/2300W, prise UE
148.078	GHIBLI AW, 120V/1800W, prise US
148.079	GHIBLI AW, 100V/1500W, prise JP
150.168	GHIBLI AW, 230V/2300W, prise UK
150.169	GHIBLI AW, 230V/2300W, prise CH
150.170	GHIBLI AW, 120V/1800W, CEE 3/16

© Copyright Leister Technologies AG, 2026 | Sous réserve de modifications