

GHIBLI AW



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
Spannung	100 V; 120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	1500-2300 W	
Temperatur	65-620 °C	149-1148 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Luftmenge (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Nein	
Statischer Druck	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Nein	
Display	Ja	
e-Drive	Ja	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	36.5 mm / 1.45 in	
Länge	280 mm	11.02 in
Breite	90 mm	3.54 in
Höhe	220 mm	8.66 in
Handgriff Durchmesser	45 mm	1.77 in
Gewicht	1.18 kg	2.6 lb
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft



GHIBLI AW

Technische Daten

Stecker	CEE gelb, 3-polig, 16A; CH T11, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; JP, 2-polig, 15A; UK, 3-polig, 13A; US, 2-polig, 15A, gepolt
Emissionspegel	67 dB (A)
Zulassungen	CE
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Lieferumfang

Standfuss; Gerätekofter

Produktartikel

148.061	GHIBLI AW, 230V/2300W, EU-Stecker
148.078	GHIBLI AW, 120V/1800W, US-Stecker
148.079	GHIBLI AW, 100V/1500W, JP-Stecker
150.168	GHIBLI AW, 230V/2300W, UK-Stecker
150.169	GHIBLI AW, 230V/2300W, CH-Stecker
150.170	GHIBLI AW, 120V/1800W, CEE 3/16