

ギブリ AW



製品へ



技術データ

記事	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
電圧	100 V; 120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1500–2300 W	
温度	65–620 °C	149–1148 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	140–250 l/min	4.94–8.82 cfm
無段階風量調整	なし	
静圧	3200 Pa	0.46 psi
エコモード	なし	
表示	有	
e-Drive	有	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径φ	36.5 mm / 1.45 in	
長さ	280 mm	11.02 in
幅	90 mm	3.54 in
高さ	220 mm	8.66 in
ハンドル径	45 mm	1.77 in
重量	1.18 kg	2.6 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft



ギブリ AW

技術データ

プラグ	CEEイエロー、3極、16A; CH T11、2極、10A; EU、2極、16A; JP、2極、15A; UK、3極、13A; US、2極、15A、ポラライズド
騒音レベル	67 dB (A)
認証取得状況	CE
保護クラス	II
原産国	スイス

納品範囲

ツールスタンド; ツールケース

アーティクル

148.061	ギブリ AW、230V/2300W、EUプラグ
148.078	ギブリAW、120V/1800W、USプラグ
148.079	ギブリAW、100V/1500W、JPプラグ
150.168	ギブリAW、230V/2300W、UKプラグ
150.169	ギブリ AW、230V/2300W、CHプラグ
150.170	ギブリAW、120V/1800W、CEE 3/16