

GHIBLI AW



О продукте



Технические данные

Статья	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
Напряжение	100 V; 120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1500-2300 W	
Температура	65-620 °C	149-1148 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Да	
e-Drive	Да	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	36.5 мм / 1.45 in	
Длина	280 mm	11.02 in
Ширина	90 mm	3.54 in
Высота	220 mm	8.66 in
Диаметр рукоятки	45 mm	1.77 in
Вес	1.18 kg	2.6 lb

GHIBLI AW

Технические данные

Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Вилка	CH T11, 2-полюсный, 10A; JP, 2-полюсный, 15A; UK, 3-полюсный, 13A; US, 2-полюсный, 15A, поляризованный; EC, 2 полюса, 16A; ЦВЕ желтый, 3-полюсный, 16A	
Уровень шума	67 dB (A)	
Одобрения	CE	
Степень защиты	II	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Подставка для инструментов; Ящик для инструментов

Статья

148.061	GHIBLI AW, 230В/2300Вт, вилка EU
148.078	GHIBLI AW, 120В/1800Вт, вилка US
148.079	GHIBLI AW, 100В/1500Вт, вилка JP
150.168	GHIBLI AW, 230В/2300Вт, вилка UK
150.169	GHIBLI AW, 230В/2300Вт, вилка CH
150.170	GHIBLI AW, 120В/1800Вт, вилка CEE 3/16