

GHIBLI AW



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	148.061; 148.078; 148.079; 150.168; 150.169; 150.170	
Voltaje	100 V; 120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	1500-2300 W	
Temperatura	65-620 °C	149-1148 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Flujo de aire (20°C)	140-250 l/min	4.94-8.82 cfm
Ajuste del volumen de aire sin escalas	No	
Presión estática	3200 Pa	0.46 psi
Eco-Mode	No	
Pantalla	Sí	
e-Drive	Sí	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	36.5 mm / 1.45 in	
Longitud	280 mm	11.02 in
Ancho	90 mm	3.54 in
Altura	220 mm	8.66 in
Diámetro del mango	45 mm	1.77 in
Peso	1.18 kg	2.6 lb
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft

GHIBLI AW

Datos técnicos

Enchufe	CEE amarillo, 3 polos, 16A; CH T11, 2 polos, 10A; JP, 2 polos, 15A; UE, 2 polos, 16A; UK, 3 polos, 13A; US, 2 polos, 15A, polarizado
Nivel de emisión de ruido	67 dB (A)
Aprobaciones	CE
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Alcance de la entrega

Soporte para herramientas; Maletín de herramientas

Artículos

148.061	GHIBLI AW, 230V/2300W, enchufe UE
148.078	GHIBLI AW, 120V/1800W, enchufe EE.UU.
148.079	GHIBLI AW, 100V/1500W, enchufe JP
150.168	GHIBLI AW, 230V/2300W, enchufe UK
150.169	GHIBLI AW, 230V/2300W, enchufe CH
150.170	GHIBLI AW, 120V/1800W, CEE 3/16