

HEMTEK ST



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	157.860; 157.861; 157.862; 157.866; 157.867; 157.868; 157.869; 157.870; 157.871	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	1800-3450 W	
Velocità	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	100-650 °C	212-1202 °F
Volume d'aria regolabile	Sì	
Ugello di saldatura / larghezza della cucitura	20-40 mm	0.78-1.57 in
Lunghezza	433 mm	17.04 in
Larghezza	350 mm	13.77 in
Altezza	600 mm	23.62 in
Peso	27 kg	59.52 lb
Spina	CEE blu, 3 poli, 16A; UE, 3 poli, 16A; USA, 3 poli, 15A	
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Approvazioni	CE; Certificazione CB	
Classe di protezione	I	
Paese d'origine	Svizzera	

Compreso nella fornitura

Guida regolabile per orlature/tondini; Tappo di gomma

HEMTEK ST

Articoli

157.860	HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, spina UE
157.861	HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, spina UE
157.862	HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, spina UE
157.866	HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16
157.867	HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16
157.868	HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, CEE 3/16
157.869	HEMTEK ST, 120V/1800W, 40mm, spina US
157.870	HEMTEK ST, 120V/1800W, 30mm, spina US
157.871	HEMTEK ST, 120V/1800W, 20mm, spina US