

ヘムテック ST



製品へ



技術データ

記事	157.860; 157.861; 157.862; 157.866; 157.867; 157.868; 157.869; 157.870; 157.871	
電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	1800–3450 W	
スピード	0.8–12 m/min	2.62–39.37 ft/min
温度	100–650 °C	212–1202 °F
調節可能な空気容積	有	
溶接ノズル/シーム幅	20–40 mm	0.78–1.57 in
長さ	433 mm	17.04 in
幅	350 mm	13.77 in
高さ	600 mm	23.62 in
重量	27 kg	59.52 lb
プラグ	CEEブルー、3極、16A; EU、3極、16A; US、3極、15A	
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
認証取得状況	CB認証; CE	
保護クラス	I	
原産国	スイス	

納品範囲

調節可能なヘムとパイプガイド; ラバーストッパー

ヘムテック ST

アーティクル

157.860	ヘムテック ST、230V/3450W、40mm、EUプラグ
157.861	ヘムテック ST、230V/3450W、30mm、EUプラグ
157.862	ヘムテック ST、230V/2350W、20mm、EUプラグ
157.866	ヘムテック ST、230V/3450W、40mm、CEE 3/16
157.867	ヘムテック ST、230V/3450W、30mm、CEE 3/16
157.868	ヘムテック ST、230V/2350W、20mm、CEE 3/16
157.869	ヘムテック ST、120V/1800W、40mm、USプラグ
157.870	ヘムテック ST、120V/1800W、30mm、USプラグ
157.871	ヘムテック ST、120V/1800W、20mm、USプラグ