

HEMTEK ST



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	157.860; 157.861; 157.862; 157.866; 157.867; 157.868; 157.869; 157.870; 157.871	
Voltagem	120 V; 230 V	
Frequência	50/60 Hz	
Desempenho	1800-3450 W	
Velocidade	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Temperatura	100-650 °C	212-1202 °F
Volume de ar ajustável	Sim	
Bocal de solda / largura da costura	20-40 mm	0.78-1.57 in
Comprimento	433 mm	17.04 in
Largura	350 mm	13.77 in
Altura	600 mm	23.62 in
Peso	27 kg	59.52 lb
Ficha	CEE azul, 3 pólos, 16A; UE, 3 pólos, 16A; US, 3 pólos, 15A	
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Aprovações	CE; Certificação CB	
Classe de proteção	I	
País de origem	Suíça	

Escopo da entrega

Bainha ajustável e guia de tubulação; Bujão de borracha

HEMTEK ST

Artigo

157.860	HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, plugue UE
157.861	HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, plugue UE
157.862	HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, plugue UE
157.866	HEMTEK ST, 230V/3450W, 40mm, CEE 3/16
157.867	HEMTEK ST, 230V/3450W, 30mm, CEE 3/16
157.868	HEMTEK ST, 230V/2350W, 20mm, CEE 3/16
157.869	HEMTEK ST, 120V/1800W, 40mm, plugue EUA
157.870	HEMTEK ST, 120V/1800W, 30mm, plugue EUA
157.871	HEMTEK ST, 120V/1800W, 20mm, plugue EUA