

HEMTEK ST



О продукте



Технические данные

Статья	157.860; 157.861; 157.862; 157.866; 157.867; 157.868; 157.869; 157.870; 157.871	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	1800-3450 W	
Скорость	0.8-12 m/min	2.62-39.37 ft/min
Температура	100-650 °C	212-1202 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	20-40 mm	0.78-1.57 in
Длина	433 mm	17.04 in
Ширина	350 mm	13.77 in
Высота	600 mm	23.62 in
Вес	27 kg	59.52 lb
Вилка	US, 3-полюсный, 15A; EC, 3-полюсный, 16A; ЦБЕ синий, 3-полюсный, 16A	
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Одобрения	CE; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	Швейцария	

Объем поставки

Регулируемая насадка для сварки подворотов и заварки кедера; Резиновая пробка

HEMTEK ST

Статья

157.860	HEMTEK ST, 230В/3450Вт, 40мм, вилка EU
157.861	HEMTEK ST, 230В/3450Вт, 30мм, вилка EU
157.862	HEMTEK ST, 230В/2350Вт, 20мм, вилка EU
157.866	HEMTEK ST, 230В/3450Вт, 40мм, вилка CEE 3/16
157.867	HEMTEK ST, 230В/3450Вт, 30мм, вилка CEE 3/16
157.868	HEMTEK ST, 230В/2350Вт, 20мм, вилка CEE 3/16
157.869	HEMTEK ST, 120В/1800Вт, 40мм, вилка US
157.870	HEMTEK ST, 120В/1800Вт, 30мм, вилка US
157.871	HEMTEK ST, 120В/1800Вт, 20мм, вилка US