

HG 330-B 汽车贴膜套装



关于产品



技术数据

订货号	127.585; 128.353; 128.355; 128.619	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1200–1600 W	
溫度	350–550 °C	662–1022 °F
第1档温度	350 °C	662 °F
第2档温度	550 °C	1022 °F
无级温度调节	无	
第1档风量	250–350 l/min	8.82–12.36 cfm
第2档风量	400–500 l/min	14.12–17.65 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
户外应用	无	
风嘴接口ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250 mm	9.84 in
宽度	80 mm	3.14 in
高度	230 mm	9.05 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.7 kg	1.54 lb

HG 330-B 汽车贴膜套装

技术数据

电源线长度	5 m	16.4 ft
插头	CH T11, 2极, 10A.; CN, 2极, 10A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	67 dB (A)	
认证	CE; cULus	
保护等级	II	
原籍国	中华人民共和国	

交付范围

防烫环; 进气口盖套装 (2件)

订货号

127.585	HG 330-B, 230V/1600W, 汽车贴膜套装, 国标插头
128.353	HG 330-B, 230V/1600W, 汽车贴膜套装, 欧标插头
128.355	HG 330-B, 120V/1200W, 汽车贴膜套装, 美标插头
128.619	HG 330-B, 230V/1600W, 汽车贴膜套装, 瑞标插头