

HG 330-S 汽车贴膜套装



关于产品



技术数据

订货号	130.940; 130.941; 130.942	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1400–2000 W	
温度	80–600 °C	176–1112 °F
无级温度调节	有	
第1档风量	250 l/min	8.82 cfm
第2档风量	450–550 l/min	15.89–19.42 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
户外应用	无	
风嘴接口Ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250 mm	9.84 in
宽度	80 mm	3.14 in
高度	230 mm	9.05 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
电源线长度	5 m	16.4 ft
插头	CH T11, 2极, 10A.; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	67 dB (A)	

HG 330-S 汽车贴膜套装

技术数据

认证	CE; cULus
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

防烫环; 进气口盖套装 (2件)

订货号

- | | |
|---------|------------------------------------|
| 130.940 | HG 330-S, 230V/2000W, 汽车贴膜套装, 欧标插头 |
| 130.941 | HG 330-S, 120V/1400W, 汽车贴膜套装, 美标插头 |
| 130.942 | HG 330-S, 230V/2000W, 汽车贴膜套装, 瑞标插头 |