

HG 530-A 汽车贴膜套装



关于产品



技术数据

订货号	127.586; 128.354; 128.356; 128.620	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1440–2300 W	
温度	80–650 °C	176–1202 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	200–550 l/min	7.06–19.42 cfm
无级风量调节	有	
Eco-Mode	有	
显示	有	
户外应用	无	
风嘴接口Ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	250 mm	9.84 in
宽度	80 mm	3.14 in
高度	230 mm	9.05 in
手柄直径	45 mm	1.77 in
重量	0.75 kg	1.65 lb
电源线长度	5 m	16.4 ft
插头	CH T11, 2极, 10A.; CN, 2极, 10A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	67 dB (A)	

HG 530-A 汽车贴膜套装

技术数据

认证	CE; cULus
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

防烫环; 进气口盖套装 (2件)

订货号

127.586	HG 530-A, 230V/2300W, 汽车贴膜套装, 国标插头
128.354	HG 530-A, 230V/2300W, 汽车贴膜套装, 欧标插头
128.356	HG 530-A, 120V/1440W, 汽车贴膜套装, 美标插头
128.620	HG 530-A, 230V/2300W, 汽车贴膜套装, 瑞标插头