

# HG 530-A 通用套装



关于产品



## 技术数据

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| 订货号       | 120.132; 123.159; 124.407; 131.325; 133.775; 134.694; 164.327                                       |                |
| 电压        | 100 V; 120 V; 230 V   |                |
| 频率        | 50/60 Hz  |                |
| 功率        | 1300–2300 W   |                |
| 温度        | 80–650 °C   | 176–1202 °F    |
| 无级温度调节    | 有   |                |
| 风量 (20°C) | 200–550 l/min   | 7.06–19.42 cfm |
| 无级风量调节    | 有   |                |
| Eco-Mode  | 有   |                |
| 显示        | 有   |                |
| 户外应用      | 无   |                |
| 风嘴接口ø     | 35.5 mm / 1.4 in  |                |
| 长度        | 250 mm  | 9.84 in        |
| 宽度        | 80 mm   | 3.14 in        |
| 高度        | 230 mm  | 9.05 in        |
| 手柄直径      | 45 mm   | 1.77 in        |
| 重量        | 0.75 kg   | 1.65 lb        |
| 电源线长度     | 2 m   | 6.56 ft        |
| 插头        | AU, 3极, 10A; CH T11, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; JP, 2极, 15A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A |                |
| 噪声等级      | 67 dB (A)   |                |

# HG 530-A 通用套装

## 技术数据

|      |           |
|------|-----------|
| 认证   | CE; cULus |
| 保护等级 | II        |
| 原籍国  | 中华人民共和国   |

## 交付范围

匙形风嘴 (ø 35.5) 40 x 35 mm; 管状风嘴 (ø 35.5) ø 6 mm, 75 mm; 宽槽风嘴 (ø 35.5) 25 x 3 mm; 焊接反射风嘴 (ø 35.5) 13 x 5 x 10 mm;  
ABS压轮 30mm

## 订货号

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 120.132 | HG 530-A, 100V/1300W, 通用套装, 日标插头 |
| 123.159 | HG 530-A, 120V/1440W, 通用套装, 美标插头 |
| 124.407 | HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 国标插头 |
| 131.325 | HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 英标插头 |
| 133.775 | HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 澳标插头 |
| 134.694 | HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 瑞标插头 |
| 164.327 | HG 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 欧标插头 |