

# ホットストリーム



製品へ



## 技術データ

記事	100.648; 100.688; 100.854; 100.859; 100.862; 100.863; 138.414; 140.030	
電圧	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz; 60 Hz	
出力	460 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
温度設定無段階	有	
風量(20°C)	20–80 l/min	0.7–2.82 cfm
無段階風量調整	有	
静圧	1600 Pa	0.23 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径φ	21.3 mm / 0.85 in	
長さ	235 mm	9.25 in
装置の直径	70 mm	2.75 in
ハンドル径	40 mm	1.57 in
重量	0.36 kg	0.79 lb
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
プラグ	AU、3極、10A; CH T11、2極、10A; CN、2極、10A; EU、2極、16A; JP、2極、12A; KR、2極、16A; US、2極、15A、ポラライズド; プラグなし	

# ホットストリーム

## 技術データ

騒音レベル	56 dB (A)
認証取得状況	CE; KC; S+; UL
保護クラス	II
承認番号	MSIP-REM-Le1-Hot-JetS
原産国	スイス

## アーティクル

100.648	ホットストリームS、230V/460W、EUプラグ
100.688	ホットストリームS、230V/460W、CHプラグ
100.854	ホットストリームS、230V/460W、AUプラグ
100.859	ホットストリームS、120V/460W、USプラグ
100.862	ホットストリームS、120V/460W、プラグなし
100.863	ホットストリームS、100V/460W、JPプラグ
138.414	ホットストリームS、230V/460W、CNプラグ
140.030	ホットストリームS、220V/460W、KRプラグ