

HOT JET S



О продукте



Технические данные

Статья	100.648; 100.688; 100.854; 100.859; 100.862; 100.863; 138.414; 140.030	
Напряжение	100 V; 120 V; 220 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz; 60 Hz	
Производительность	460 W	
Температура	20-600 °C	68-1112 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Воздушный поток (20°C)	20-80 l/min	0.7-2.82 cfm
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Да	
Статическое давление	1600 Pa	0.23 psi
Eco-Mode	Нет	
Показать	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	21.3 мм / 0.85 in	
Длина	235 mm	9.25 in
Диаметр устройства	70 mm	2.75 in
Диаметр рукоятки	40 mm	1.57 in
Вес	0.36 kg	0.79 lb
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft

HOT JET S

Технические данные

Вилка	AU, 3-полюсный, 10А; CH T11, 2-полюсный, 10А; CN, 2-полюсный, 10А; JP, 2 полюса, 12А; US, 2-полюсный, 15А, поляризованный; EC, 2 полюса, 16А; КР, 2 полюса, 16А; без вилки
Уровень шума	56 dB (A)
Одобрения	CE; KC; S+; UL
Степень защиты	II
Номер утверждения	MSIP-REM-Le1-Hot-JetS
Страна происхождения	Швейцария

Статья

100.648	HOT-JET S, 230В/460Вт, вилка EU
100.688	HOT-JET S, 230В/460Вт, вилка CH
100.854	HOT-JET S, 230В/460Вт, вилка AU
100.859	HOT-JET S, 120В/460Вт, вилка US
100.862	HOT-JET S, 120В/460Вт, без вилки
100.863	HOT-JET S, 100В/460Вт, вилка JP
138.414	HOT-JET S, 230В/460Вт, вилка CN
140.030	HOT-JET S, 220В/460Вт, вилка KR