

# HOT JET S



## Acerca del producto



### Datos técnicos

|                                        |                                                                                                                                                           |              |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Artículo                               | 100.648; 100.688; 100.854; 100.859; 100.862; 100.863; 138.414; 140.030                                                                                    |              |
| Voltaje                                | 100 V; 120 V; 220 V; 230 V                                                                                                                                |              |
| Frecuencia                             | 50/60 Hz; 60 Hz                                                                                                                                           |              |
| Potencia                               | 460 W                                                                                                                                                     |              |
| Temperatura                            | 20-600 °C                                                                                                                                                 | 68-1112 °F   |
| Ajuste de la temperatura sin escalas   | Sí                                                                                                                                                        |              |
| Flujo de aire (20°C)                   | 20-80 l/min                                                                                                                                               | 0.7-2.82 cfm |
| Ajuste del volumen de aire sin escalas | Sí                                                                                                                                                        |              |
| Presión estática                       | 1600 Pa                                                                                                                                                   | 0.23 psi     |
| Eco-Mode                               | No                                                                                                                                                        |              |
| Pantalla                               | No                                                                                                                                                        |              |
| e-Drive                                | No                                                                                                                                                        |              |
| Aplicación en el exterior              | Sí                                                                                                                                                        |              |
| Conexión de boquilla ø                 | 21.3 mm / 0.85 in                                                                                                                                         |              |
| Longitud                               | 235 mm                                                                                                                                                    | 9.25 in      |
| El diámetro del dispositivo            | 70 mm                                                                                                                                                     | 2.75 in      |
| Diámetro del mango                     | 40 mm                                                                                                                                                     | 1.57 in      |
| Peso                                   | 0.36 kg                                                                                                                                                   | 0.79 lb      |
| La longitud del cable de alimentación  | 3 m                                                                                                                                                       | 9.84 ft      |
| Enchufe                                | AU, 3 polos, 10A; CH T11, 2 polos, 10A; CN, 2 polos, 10A; JP, 2 polos, 12A; KR, 2 polos, 16A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado; sin enchufe |              |

# HOT JET S

## Datos técnicos

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Nivel de emisión de ruido | 56 dB (A)             |
| Aprobaciones              | CE; KC; S+; UL        |
| Clase de protección       | II                    |
| Número de aprobación      | MSIP-REM-Le1-Hot-JetS |
| País de origen            | Suiza                 |

## Artículos

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 100.648 | HOT-JET S, 230V/460W, enchufe UE     |
| 100.688 | HOT-JET S, 230V/460W, enchufe CH     |
| 100.854 | HOT-JET S, 230V/460W, enchufe AU     |
| 100.859 | HOT-JET S, 120V/460W, enchufe EE.UU. |
| 100.862 | HOT-JET S, 120V/460W, sin enchufe    |
| 100.863 | HOT-JET S, 100V/460W, enchufe JP     |
| 138.414 | HOT-JET S, 230V/460W, enchufe CN     |
| 140.030 | HOT-JET S, 220V/460W, enchufe KR     |