

HT 330-S 通用套装



关于产品



技术数据

订货号	128.727; 128.770; 128.779; 128.780; 128.781; 128.782; 129.824	
电压	100 V; 120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1200–2000 W	
温度	80–600 °C	176–1112 °F
无级温度调节	有	
第1档风量	250 l/min	8.82 cfm
第2档风量	450–550 l/min	15.89–19.42 cfm
无级风量调节	无	
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	无	
风嘴接口ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	359 mm	14.13 in
设备直径	90 mm	3.54 in
手柄直径	50 mm	1.96 in
重量	0.65 kg	1.43 lb
电源线长度	2 m	6.56 ft
插头	AU, 3极, 10A; CH T11, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; JP, 2极, 12A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A	

HT 330-S 通用套装

技术数据

噪声等级	67 dB (A)
认证	CE
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

玻璃保护风嘴 (\varnothing 35.5) 50 x 5 mm; 管状风嘴 (\varnothing 35.5) \varnothing 20 mm, 30 mm; 匙形风嘴 (\varnothing 35.5) 40 x 35 mm

订货号

128.727	HT 330-S, 100V/1200W, 通用套装, 日标接头
128.770	HT 330-S, 120V/1400W, 通用套装, 美标插头
128.779	HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 澳标插头
128.780	HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 国标插头
128.781	HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 欧标插头
128.782	HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 英标插头
129.824	HT 330-S, 230V/2000W, 通用套装, 瑞标插头