

HT 530-A 通用套装



关于产品



技术数据		
订货号	129.473; 129.475; 129.550; 129.551; 129.552; 129.553; 129.894	
电压	100 V; 120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	1300–2300 W	
温度	80–650 °C	176–1202 °F
无级温度调节	有	
风量 (20°C)	200–550 l/min	7.06–19.42 cfm
无级风量调节	有	
Eco-Mode	有	
显示	有	
e-Drive	有	
户外应用	无	
风嘴接口ø	35.5 mm / 1.4 in	
长度	359 mm	14.13 in
设备直径	90 mm	3.54 in
手柄直径	50 mm	1.96 in
重量	0.7 kg	1.54 lb
电源线长度	2 m	6.56 ft
插头	AU, 3极, 10A; CH T11, 2极, 10A; CN, 2极, 10A; JP, 2极, 12A; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理; 英国, 3极, 13A	
噪声等级	67 dB (A)	

HT 530-A 通用套装

技术数据

认证	CE
保护等级	II
原籍国	中华人民共和国

交付范围

匙形风嘴 (ø 35.5) 40 x 35 mm; 管状风嘴 (ø 35.5) ø 6 mm, 75 mm; 焊接反射风嘴 (ø 35.5) 13 x 5 x 10 mm; ABS压轮 30mm; 宽槽风嘴 (ø 35.5) 25 x 3 mm

订货号

129.473	HT 530-A, 100V/1300W, 通用套装, 日标接头
129.475	HT 530-A, 120V/1500W, 通用套装, 美标插头
129.550	HT 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 澳标插头
129.551	HT 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 国标插头
129.552	HT 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 欧盟插头
129.553	HT 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 英标插头
129.894	HT 530-A, 230V/2300W, 通用套装, 瑞标插头