

IGNITER BM4



Vers le produit



Données techniques

Phases	1x	
Tension	120-230 V	
Performance	600-1600 W	
Fréquence	50/60 Hz	
Température max. de sortie d'air	500-600 °C	932-1112 °F
Flux d'air (20°C)	80-230 l/min	2.82-8.12 cfm
Température d'entrée d'air max.	65 °C	149 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Protection contre la surchauffe	Oui	
Pression statique	300-2480 Pa	0.04-0.35 psi
Raccord de buse ø	31.5 mm / 1.25 in; G 3/8 in; M14	
Niveau d'émission sonore	58; 68 dB (A)	
Afficheur	Non	
Longueur	283 mm	11.14 in
Diamètre de l'appareil	90 mm	3.54 in
Poids	1 kg	2.2 lb
Agréments	CE; S+; cURus	
Classe de protection	II	

IGNITER BM4

Articles

139.231	IGNITER BM4, 230V/1600W
139.232	IGNITER BM4, 230V/600W
140.711	IGNITER BM4, 230V/1100W
141.881	IGNITER BM4, 120V/1550W
142.421	IGNITER BM4, 230V/1100W, 3/8"
144.012	IGNITER BM4, 230V/1100W, adaptateur de buse M14
145.449	IGNITER BM4, 230V/1600W, adaptateur de buse M14