

IGNITER BM4



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Phasen	1x	
Spannung	120-230 V	
Leistung	600-1600 W	
Frequenz	50/60 Hz	
Max. Luftaustrittstemperatur	500-600 °C	932-1112 °F
Luftmenge (20°C)	80-230 l/min	2.82-8.12 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	65 °C	149 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Überhitzungsschutz	Ja	
Statischer Druck	300-2480 Pa	0.04-0.35 psi
Düsenanschluss ø	31.5 mm / 1.25 in; G 3/8 in; M14	
Emissionspegel	58; 68 dB (A)	
Display	Nein	
Länge	283 mm	11.14 in
Gerätedurchmesser	90 mm	3.54 in
Gewicht	1 kg	2.2 lb
Zulassungen	CE; S+; cURus	
Schutzklasse	II	



IGNITER BM4

Produktartikel

139.231	IGNITER BM4, 230V/1600W
139.232	IGNITER BM4, 230V/600W
140.711	IGNITER BM4, 230V/1100W
141.881	IGNITER BM4, 120V/1550W
142.421	IGNITER BM4, 230V/1100W, 3/8"
144.012	IGNITER BM4, 230V/1100W, M14
145.449	IGNITER BM4, 230V/1600W, M14