

IGNITER BM4



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Fasi	1x	
Tensione	120-230 V	
Prestazioni	600-1600 W	
Frequenza	50/60 Hz	
Temperatura max. di uscita dell'aria	500-600 °C	932-1112 °F
Flusso d'aria (20°C)	80-230 l/min	2.82-8.12 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Protezione contro il surriscaldamento	Sì	
Pressione statica	300-2480 Pa	0.04-0.35 psi
Attacco ugello ø	31.5 mm / 1.25 in; G 3/8 in; M14	
Livello di emissione di rumore	58; 68 dB (A)	
Display	No	
Lunghezza	283 mm	11.14 in
Diametro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Peso	1 kg	2.2 lb
Approvazioni	CE; S+; cURus	
Classe di protezione	II	



IGNITER BM4

Articoli

139.231	IGNITER BM4, 230V/1600W
139.232	IGNITER BM4, 230V/600W
140.711	IGNITER BM4, 230V/1100W
141.881	IGNITER BM4, 120V/1550W
142.421	IGNITER BM4, 230V/1100W, 3/8"
144.012	IGNITER BM4, 230V/1100W, M14
145.449	IGNITER BM4, 230V/1600W, M14