

IGNITER BM4



О продукте

Технические данные

Фазы	1x	
Напряжение	120-230 V	
Производительность	600-1600 W	
Частота	50/60 Hz	
Макс. температура на выходе воздуха	500-600 °C	932-1112 °F
Воздушный поток (20°C)	80-230 l/min	2.82-8.12 cfm
Макс. температура воздуха на входе	65 °C	149 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Зашита от перегрева	Да	
Статическое давление	300-2480 Pa	0.04-0.35 psi
Сопловое соединение Ø	31.5 mm / 1.25 in; G 3/8 in; M14	
Уровень шума	58; 68 dB (A)	
Показать	Нет	
Длина	283 mm	11.14 in
Диаметр устройства	90 mm	3.54 in
Вес	1 kg	2.2 lb
Одобрения	CE; S+; cURus	
Степень защиты	II	

IGNITER BM4

Статья

- 139.231 IGNITER BM4, 230В/1600Вт
- 139.232 IGNITER BM4, 230В/600Вт
- 140.711 IGNITER BM4, 230В/1100Вт
- 141.881 IGNITER BM4, 120В/1550Вт
- 142.421 IGNITER BM4, 230В/1100Вт, 3/8"
- 144.012 IGNITER BM4, 230В/1100Вт, M14
- 145.449 IGNITER BM4, 230В/1600Вт, M14