

IGNITER BM4



Acerca del producto



Datos técnicos

Fases	1x	
Voltaje	120-230 V	
Potencia	600-1600 W	
Frecuencia	50/60 Hz	
Temperatura máx. de salida del aire	500-600 °C	932-1112 °F
Flujo de aire (20°C)	80-230 l/min	2.82-8.12 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Presión estática	300-2480 Pa	0.04-0.35 psi
Conexión de boquilla ø	31.5 mm / 1.25 in; G 3/8 in; M14	
Nivel de emisión de ruido	58; 68 dB (A)	
Pantalla	No	
Longitud	283 mm	11.14 in
El diámetro del dispositivo	90 mm	3.54 in
Peso	1 kg	2.2 lb
Aprobaciones	CE; S+; cURus	
Clase de protección	II	



IGNITER BM4

Artículos

139.231	IGNITER BM4, 230V/1600W
139.232	IGNITER BM4, 230V/600W
140.711	IGNITER BM4, 230V/1100W
141.881	IGNITOR BM4, 120V/1550W
142.421	IGNITER BM4, 230V/1100W, 3/8"
144.012	IGNITER BM4, 230V/1100W, M14
145.449	IGNITER BM4, 230V/1600W, M14