

LABOR S, 配MINOR风机



关于产品



技术数据

订货号	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
电压	120 V; 230 V	
频率	50/60 Hz	
功率	700–900 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
无级温度调节	有	
无级风量调节	无	
静风压	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	无	
显示	无	
e-Drive	无	
户外应用	有	
风嘴接口ø	21.3 mm / 0.85 in	
长度	180 mm	7.08 in
设备直径	40 mm	1.57 in
手柄直径	32 mm	1.25 in
电源线长度	3 m	9.84 ft
空气软管长度	1.5–3 m	4.92–9.84 ft
插头	CH T11, 2极, 10A.; 欧盟, 2极, 16A; 美国, 2极, 15A, 极化处理	
噪声等级	67 dB (A)	



LABOR S, 配MINOR风机

技术数据

认证	CE
保护等级	II
原籍国	瑞士

订货号

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3米风管, 欧标插头
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3米风管, 欧标插头
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 欧标插头
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, 美标插头