

LABOR S met MINOR



Over het product



Technische gegevens

Artikel	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Spanning	120 V; 230 V	
Frequentie	50/60 Hz	
Vermogen	700-900 W	
Temperatuur	20-600 °C	68-1112 °F
Temperatuurinstelling traploos	Ja	
Traploze aanpassing van het luchthoeveelheid	Geen	
Statische druk	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Geen	
Weergave	Geen	
e-Drive	Geen	
Buitengebruik	Ja	
Aansluiting mondstuk ø	21.3 mm / 0.85 in	
Lengte	180 mm	7.08 in
Diameter van het apparaat	40 mm	1.57 in
Diameter handvat	32 mm	1.25 in
Lengte voedingskabel	3 m	9.84 ft
Lengte luchtslang	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Stekker	CH T11, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolariseerd	
Geluidsemissieniveau	67 dB (A)	



LABOR S met MINOR

Technische gegevens

Goedkeuringen	CE
Beschermingsklasse	II
Land van herkomst	Zwitserland

Artikel

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, EU stekker
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, CH stekker
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, EU stekker
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, VS stekker