

LABOR S avec MINOR



Vers le produit



Données techniques

Article	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Tension	120 V; 230 V	
Fréquence	50/60 Hz	
Performance	700-900 W	
Température	20-600 °C	68-1112 °F
Réglage de la température en continu	Oui	
Réglage progressif du volume d'air	Non	
Pression statique	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Non	
Afficheur	Non	
e-Drive	Non	
Application extérieure	Oui	
Raccord de buse ø	21.3 mm / 0.85 in	
Longueur	180 mm	7.08 in
Diamètre de l'appareil	40 mm	1.57 in
Diamètre de la poignée	32 mm	1.25 in
Longueur du câble d'alimentation	3 m	9.84 ft
Longueur du tuyau d'air	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Fiche	CH T11, 2 pôles, 10A; UE, 2 pôles, 16A; US, 2 pôles, 15A, polarisé	
Niveau d'émission sonore	67 dB (A)	



LABOR S avec MINOR

Données techniques

Agréments	CE
Classe de protection	II
Pays d'origine	Suisse

Articles

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, prise UE
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, prise CH
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, prise UE
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, prise US