

LABOR S mit MINOR



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Spannung	120 V; 230 V	
Frequenz	50/60 Hz	
Leistung	700-900 W	
Temperatur	20-600 °C	68-1112 °F
Temperatureinstellung stufenlos	Ja	
Stufenlose Luftmengeneinstellung	Nein	
Statischer Druck	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Nein	
Display	Nein	
e-Drive	Nein	
Aussenanwendung	Ja	
Düsenanschluss ø	21.3 mm / 0.85 in	
Länge	180 mm	7.08 in
Gerätedurchmesser	40 mm	1.57 in
Handgriff Durchmesser	32 mm	1.25 in
Netzkabellänge	3 m	9.84 ft
Luftschlauchlänge	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Stecker	CH T11, 2-polig, 10A; EU, 2-polig, 16A; US, 2-polig, 15A, gepolt	
Emissionspegel	67 dB (A)	



LABOR S mit MINOR

Technische Daten

Zulassungen	CE
Schutzklasse	II
Ursprungsland	Schweiz

Produktartikel

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, EU-Stecker
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, CH-Stecker
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, EU-Stecker
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, US-Stecker